№ CT 667942

Raum für sonstige Eintragungen der Zulassungsstelle

# Fahrzeugbrief

№ CT 667942

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 Fahrzeug- und Aufbauart | LKW PLATTFORM | | |
| 2 Fahrzeughersteller | MAN NUTZFAHRZEUGE | | |
| 3 Typ und Ausführung | H90 | | |
| 4 Fahrzeug-Ident.-Nr. | WMAH90ZZ65L039632 | | |
| 5 Antriebsart | DIESEL KW 22 | | |
| 7 Leistung kW bei min⁻¹ | K3167/1900 | | |
| 8 Hubraum cm³ | 10518 | | |
| 9 Nutz- oder Auflieglast kg | 18074 | | |
| 10 Rauminhalt des Tanks m³ | | | |
| 11 Steh-/Liegeplätze | 2 | | |
| 12 Sitzplätze einschl. Fahrer u. Notsitze | 2 | | |
| 14 Maße über alles mm Länge | 9100 | | |
| Breite | 2490 | | |
| Höhe | 3350 | | |
| 14 Leergewicht kg | 10485 | | |
| 15 Zul. Gesamtgewicht kg | 32000 | | |
| 16 Zul. Achslast kg vorn | 16000 | | |
| mitten | | | |
| hinten | 19000 | | |
| 17 Räder und/oder Gleisketten | 1 | | |
| 18 Zahl der Achsen | 4 | | |
| 19 davon angetriebene Achsen | 1 | | |
| 20 Bereifung der Räder vorn | 315/80R22,5 156/---G | | |
| 21 mitten und hinten | 315/80R22,5 154/150G | | |
| 22 oder vorn | | | |
| 23 mitten und hinten | | | |
| 24 Einleitungsbremse | | | |
| bar | | | |
| 25 Zweileitungsbremse | | | |
| bar | | | |
| 26 Anhängekupplung DIN 740,-Form u. Größe | | | |
| 27 Anhängekuppl. Prüfzeichen | | | |
| 28 Anhängelast kg bei Anhänger mit Bremse | | | |
| 29 bei Anhänger ohne Bremse | | | |
| 30 Standgeräusch dB (A) | 89 | | |
| 31 Fahrgeräusch dB (A) | 80 L | | |
| 32 Tag der ersten Zulassung | 6 Jan. 05 | | |
| 33 Bemerkungen | FZNR: H900008 ********** | Bemerkungen | Bemerkungen |

Schlüssel-Nr.: A: 1001 / 71 / 7731 / 000000 / 9 / 90

Hilfsmittel für Fahrzeuge mit Sonderbereifung: 6 = Schneeketten, 7 = Spikesreifen, 8 = Gleitschutzketten, 9 = Spikesreifen und Schneeketten, 10 = Spikesreifen und Gleitschutzketten, 11 = Reifen der Größenreihe 215 – 265 für Schneeketten nach DIN 74035 oder 74036 zugel., 12 = Reifen der Größenreihe 215 – 265 für Gleitschutzketten nach DIN 74035 oder 74036 zugel., 13 = Reifen der Größenreihe 215 – 265 für Schneeketten und Gleitschutzketten nach DIN 74035 oder 74036 zugel., 14 = Reifen der Größenreihe 215 – 265 für Spikesreifen und Schneeketten nach DIN 74035 oder 74036 zugel., 15 = Reifen der Größenreihe 215 – 265 für Spikesreifen und Gleitschutzketten nach DIN 74035 oder 74036 zugel., 16 = Reifen der Größenreihe 215 – 265 für Schneeketten, Spikesreifen und Gleitschutzketten nach DIN 74035 oder 74036 zugel., 17 = Reifen der Größenreihe 215 – 265 für Schneeketten nach DIN 74035 oder 74036 zugel. – Form u. Größe, in end. Fassen – 370 u. 371 GgV

*1999/96/EG:A,GKL:G1.*-----*
LAERMARM.FZG.N.§49(3)STVZO.*
M.FUP.GEM.2000/40/EG.* ZIFF.
21 NLA:315/80R22,5 156/150G.
*NLA NICHT ALS LIFTACHSE ZUL
.*M.ZUSATZHEIZG.PZ.S323.*M.A
NFAHRHILFE GEM.RREG97/27/EG.
*M.RD.KENNL.F.GELBES BLINKL.
AUSN.GEN.N.ERF.B.FZG.-VERWEN
D.N.§52,ABS.4 STVZO.*ZIFF.27
:E100-0144 NUR ZU RANGIERZWE
CKEN ZUL.*ZIFF.9:BEI UNGLEIC
H.LASTVERTEIL.RICHT.V-ACHSE
21515 KG.*M.ANERK.WEGFAHRSPE
RRE GEM.TUEV/VDO.*TECHN.MOEG
L.:ZIFF.15:35000 KG;ZIFF.16H
:12000 KG;ZIFF.16NLA:8000 KG
;ZIFF.20/21 BEACHTEN.*******
**********

Die Angaben über Hersteller, Typ und Ausführung des Fahrzeugs sowie die Fahrzeug-Identifizierungsnummer dürfen im Fahrzeugbrief grundsätzlich nicht geändert werden. Wenn die Fahrzeug-Identifizierungsnummer nicht mit der am Fahrzeug angebrachten übereinstimmt, gehört der Brief nicht zum Fahrzeug.

Die Richtigkeit der Angaben in Spalte B wird bescheinigt. Das Fahrzeug entspricht – insoweit*) – den geltenden Vorschriften.

, den

Stempel

Unterschrift

Die Richtigkeit der Angaben in Spalte C wird bescheinigt. Das Fahrzeug entspricht – insoweit*) – den geltenden Vorschriften.

, den

Stempel

Unterschrift

*) ggf. streichen